

TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30

Премиальное моторное масло, произведенное по XTL-технологии, обеспечивающее экономию топлива, легкий пуск двигателя, высокий запас производительности. Подходит для современных легковых автомобилей и лёгких грузовиков, в том числе с удлиненными интервалами замены. Специально разработан для моделей BMW, VW и Mercedes-Benz с новейшими системами снижения токсичности выхлопа и турбонаддувом.

Описание

TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 – это моторное масло премиум-класса, произведенное по технологии XTL, для легковых автомобилей и лёгких грузовиков. Инновационная XTL-технология обеспечивает высокую производительность во всем температурном диапазоне (от очень низких до очень высоких). Универсальные преимущества XTL-технологии позволяют маслу прекрасно работать в современных сильно нагруженных двигателях, в том числе в новейших компактных «downsize» и с системами «старт-стоп». Достигается надежная смазка и более легкий и быстрый запуск двигателей высокой мощности. Масло TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 разрабатывалось для автомобилей, оснащенных системами очистки выхлопных газов таких, как каталитические системы фильтрации или сажевые фильтры. Благодаря XTL-технологии снижены потери топлива по сравнению с продуктами того же класса вязкости SAE.

Применение

TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 подходит для автомобилей с бензиновым, дизельным или газовым (LPG, CNG) двигателем, в том числе при наличии системы очистки выхлопных газов. Продукт может применяться в дизельных двигателях при использовании дизельного топлива с низким содержанием серы. TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 может быть пригодным также для многих автомобилей азиатского производства, где используется моторное масло класса C3. TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 совместим и смешиваем с традиционными моторными маслами. Однако, такого смешения следует избегать для достижения максимальных преимуществ продукта. При переходе рекомендуется полная замена масла в системе. Информация о безопасности продукта и его надлежащей утилизации представлена в последней версии Паспорта Безопасности.

Преимущества

- Увеличение скорости циркуляции масла, снижение времени для старта двигателя
- За счет XTL-технологии улучшена экономия топлива по сравнению с моторными маслами того же класса вязкости SAE
- Снижение потребления масла
- Улучшение стабильности к старению и снижение вязкости
- Защита системы очистки выхлопных газов
- Отличная защита от износа с максимальной выходной мощностью
- Применяется в дизельных и бензиновых двигателях
- Предотвращение образования отложений в двигателях и турбокомпрессорах
- Подходит для определенных гибридных автомобилей в зависимости от требований производителей

Спецификации

- ACEA C3
- API SN

Одобрения

- BMW LONGLIFE-04
- MB-APPROVAL 229.51
- PORSCHE C30
- VW 504 00/507 00

FUCHS Рекомендации

- CHRYSLER MS-11106
- FIAT 9.55535-S3
- MB 229.52

TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30

Премиальное моторное масло, произведенное по XTL-технологии, обеспечивающее экономию топлива, легкий пуск двигателя, высокий запас производительности. Подходит для современных легковых автомобилей и лёгких грузовиков, в том числе с удлинёнными интервалами замены. Специально разработан для моделей BMW, VW и Mercedes-Benz с новейшими системами снижения токсичности выхлопа и турбонаддувом.

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,851	DIN 51757
SAE классификация		5W-30	SAE J300
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	60	DIN 51 562-1
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	11,65	DIN 51 562-1
Индекс вязкости		192	DIN ISO 2909
HTHS	мПа·с	≥3,5	CEC L-036-90
Температура застывания	°C	- 45	DIN ISO 3016
Сульфатная зольность	%	≤0,8	ASTM D874
Окраска		нет	DIN 10964