

MAINTAIN FRICOFIN S 23 (-40)

Высококачественный готовый для применения антифриз на основе моноэтиленгликоля. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

Описание

MAINTAIN FRICOFIN S 23 (-40) - это готовый для применения антифриз и ингибитор коррозии для всех жидкостных систем охлаждения двигателей легковых автомобилей, грузовиков, внедорожной техники и промышленного оборудования.

Применение

MAINTAIN FRICOFIN S 23 (-40) относится к «готовым для использования» и его можно заливать в систему охлаждения без каких-либо подготовительных действий. При необходимости MAINTAIN FRICOFIN S 23 (-40) может быть смешан с антифризом, соответствующим таким же спецификациям. Чтобы гарантировать нормальную работу антифриза не рекомендуется добавлять в него какие-либо дополнительные продукты.

Преимущества

- Готов к использованию, не требует дополнительных операций по смешению с деминерализованной водой
- Быстрая защита от отложений, кавитации и коррозии в двигателях и охладителях
- Надежная защита от замерзания до -40°C и защита от перегрева

Спецификации

- ASTM D 3306 TYPE III
- BS 6580:2010
- ГОСТ 33591-2015 Тип III
- NB/SH/T 0521-2010
- GB 29743-2013

Одобрения

- -

Рекомендации FUCHS

- КАМАЗ (в т.ч. НЕФАЗ)
- Группа ГАЗ (в т.ч. ЛиАЗ, УАЗ, ПАЗ)
- ЯМЗ

MAINTAIN FRICOFIN S 23 (-40)

Высококачественный готовый для применения антифриз на основе моноэтиленгликоля. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

Типовые характеристики:

<i>Показатели</i>	<i>Единица</i>	<i>Значение</i>	<i>Метод</i>
Цвет		Зеленый	
Плотность при 20°C	г/мл	1,07	DIN 51757
Температура кипения	°C	110	ASTM D 1120
pH		8,5	DIN 51369