

## MAINTAIN FRICOFIN LL 23 (-40)

**Высококачественный готовый для применения антифриз на основе моноэтиленгликоля. Подходит для увеличенного срока службы. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов**

### Описание

MAINTAIN FRICOFIN LL 23 (-40) – это готовый к применению антифриз длительного срока службы на основе моноэтиленгликоля для широкого спектра легковых и грузовых автомобилей. Продукт также может использоваться в системах охлаждения газо-поршневых двигателей, где производителем оборудования допускается использовать антифризы согласно приведенным в разделе «спецификации» стандартам. Продукт не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов и изготовлен на основе высокоэффективной технологии органических кислот OAT (Organic Acid Technology).

MAINTAIN FRICOFIN LL 23 (-40) - готовый к применению антифриз с температурой замерзания -40 °С. Он обеспечивает надежную защиту от коррозии, мороза, перегрева, кавитации. MAINTAIN FRICOFIN LL 23 (-40) предотвращает коррозию металлических поверхностей, в том числе алюминиевых.

### Применение

MAINTAIN FRICOFIN LL 23 (-40) относится к «готовым для использования» и его можно заливать в систему охлаждения без каких-либо подготовительных действий. При необходимости MAINTAIN FRICOFIN LL 23 (-40) может быть смешан с антифризом, соответствующим таким же спецификациям. Чтобы гарантировать нормальную работу антифриза не рекомендуется добавлять в него какие-либо дополнительные продукты.

### Преимущества

- Разработан для универсального применения (легковые и грузовые автомобили, стационарные газовые двигатели).
- Прекрасно подходит для охлаждения двигателей и других деталей из алюминиевых сплавов.
- Увеличенные интервалы замены.
- Превосходная защита от гелеобразования, отложений, кавитации и коррозии.

## MAINTAIN FRICOFIN LL 23 (-40)

Высококачественный готовый для применения антифриз на основе моноэтиленгликоля. Подходит для увеличенного срока службы. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов

### Спецификации

- ASTM D 3306 TYPE III
- GB 29743-2013 (LEC II -40)
- ГОСТ 33591 Тип III
- BS 6580:2010
- ASTM D 4985

### Одобрения

- -

### Рекомендации FUCHS

- FORD-WSS-M97-B44-D
- GMW 3420 (6277M)
- CUNA NC 956-16
- GWM (GREAT WALL MOTORS)
- KOMATSU AF-NAC
- MB 325.3
- RENAULT 41-01-001/- -S Type D (также NISSAN, LADA)
- VOLVO COOLANT VCS (418-0001)
- VW TL 774-D/F (G12/G12+) (в т.ч. AUDI, SKODA, SEAT)
- CUMMINS CES 14439 / IS N14
- MAN 324 Typ SNF
- JIS K2234

## MAINTAIN FRICOFIN LL 23 (-40)

Высококачественный готовый для применения антифриз на основе моноэтиленгликоля. Подходит для увеличенного срока службы. Не содержит нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов

### Типовые характеристики:

<i>Показатели</i>	<i>Единица</i>	<i>Значение</i>	<i>Метод</i>
Цвет		красный	
Плотность при 20°C	г/мл	1,07	DIN 51757
Температура кипения	°C	>108	ASTM D 1120
pH		8,5	DIN 51369