

RENOFORM BYV 1531

Не содержащий хлора состав для обработки металлов давлением

Описание

RENOFORM BYV 1531 представляет собой состав, состоящий из легких жидких изопарафиновых углеводородов и добавок, улучшающих смазочные свойства, а также противоизносных присадок.

RENOFORM BYV 1531 совместим с любыми металлами, как черными, так и цветными.

Применение

RENOFORM BYV 1531 применяется для операций штамповки автомобильных радиаторов, листовых заготовок, вырубки сегментов.

RENOFORM BYV 1531 относится к быстроиспаряемым материалам может быть использован в технологии, где необходимо нанесения покрытий без предварительной очистки. Необходимо проверить совместимость с краской. В случае необходимости обезжиривания можно использовать любой обычный очиститель.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Вязкость при 20°C	мм ² /с	2,1	DIN 51 562
Плотность при 15°C	г/мл	0,77	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	63	ISO 2592

Свойства

- Очень высокое качество поверхности деталей
- Достаточно быстрое испарения
- Надежная защита от коррозии
- Высокая смазывающая способность
- После испарения образуется очень тонкая пленка, не требующая удаления перед покраской или защитой поверхности
- Хорошие смачивающие свойства обеспечивают хорошую смазывающую способность при малом расходе продукта

Условия хранения

Продукт можно хранить 5 лет в оригинальной запечатанной упаковке при температуре от +5 до +40°C.