

TITAN FORMULA 5W-30

Высокоэффективное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

Описание

TITAN FORMULA 5W-30 – это моторное масло на основе высокоиндексного базового масла группы III по API для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких коммерческих грузовиков. Современные присадки, входящие в состав масла, обеспечивают надежную работу при любых режимах эксплуатации. TITAN FORMULA 5W-30 обладает хорошей текучестью при низких температурах, поэтому обеспечивает быстрое смазывание всех деталей двигателя. Экономия топлива достигается за счет снижения трения и износа.

Применение

Всесезонное масло TITAN FORMULA 5W-30 демонстрирует хорошие пусковые свойства и экономию топлива, как в зимний, так и в летний периоды. Масло TITAN FORMULA 5W-30 совместимо и смешивается с обычными фирменными моторными маслами. Тем не менее, смешивания с другими моторными маслами следует избегать для того, чтобы полностью использовать преимущества продукта. При переходе на TITAN FORMULA 5W-30 рекомендуется полная замена.

Преимущества

- Хороший холодный старт
- Хорошие моющие свойства
- Высокая термическая стабильность
- Экономия топлива при любых режимах эксплуатации
- Защита от износа деталей двигателей

Спецификации

- API SN/CF
- ACEA A3/B4

Одобрения

- -

Рекомендации FUCHS

- -

TITAN FORMULA 5W-30

Высокоэффективное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		3,5	DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,850	DIN 51757
Температура вспышки	°C	234	DIN 2592
Температура застывания	°C	-40	ASTM D 97
Вязкость, при -30°C (CCS)	мПа·с	5395	ASTM D 5293
при 40°C	мм ² /с	71,7	ASTM D 445
при 100°C	мм ² /с	12,1	ASTM D 445
Индекс вязкости		167	ASTM D 445
Щелочное число	мг КОН/г	11,3	ASTM D 2896