

TITAN THF 10W-30 MC

Высокоэффективное многофункциональное масло для трансмиссий и гидравлических систем сельскохозяйственной и строительной техники.

Описание

TITAN THF 10W-30 MC – это высокоэффективное масло класса THF/UTTO (Transmission Hydraulic Fluid / Universal Tractor Transmission Oil) для ведущих передач, гидросистем, мокрых тормозов, сцеплений и коробок передач сельскохозяйственной и строительной техники. Масло производится с использованием базовых масел MC-синтеза и присадок, гарантирующих отличную защиту от износа и хорошие вязкостно-температурные характеристики.

Применение

Специально подобранные компоненты TITAN THF 10W-30 MC гарантируют превосходное торможение и снижение уровня шума. Трансмиссии и гидравлические системы сельскохозяйственной или строительной техники, требующие заправки моторными маслами класса HD, SAE 10W-30 или трансмиссионные масла SAE 75W-80 согласно API GL-4 могут быть легко переведены на TITAN THF 10W-30 MC.

Масло TITAN THF 10W-30 MC совместимо с известными марками трансмиссионных масел и при необходимости может смешиваться с ними. Однако этого следует избегать для того, чтобы в полной мере использовать преимущества продукта. Рекомендуется полная замена масла при переходе на TITAN THF 10W-30 MC. Информация о безопасности продукта и надлежащей утилизации указана в паспорте безопасности.

Как и все продукты класса UTTO масло TITAN THF 10W-30 MC не предназначено для использования в двигателях.

Преимущества

- Стабильность фрикционных характеристик
Стабильность трения благодаря оптимизированной моющей способности и сбалансированной фрикционной системе; ключ к надежной работе мокрых тормозов и трансмиссии
- Улучшенные характеристики конечной передачи
Превосходная нагрузочная способность и защита от износа
- Превосходная защита гидронасоса от износа
Усовершенствованная защита цветных сплавов, предотвращающая перенос бронзы в гидравлических системах
- Превосходная чистота
Контроль окисления и отложений для поддержания чистоты

Соответствие спецификациям

- Ведущие мосты и механические коробки передач
 - API GL-4
 - API GL-3
 - SAE 75W-80
 - SAE 75W
 - SAE 80
- Гидравлические системы
 - DIN 51 524 часть 2 / 3:
HLP / HLPD / HVLP / HVLPD
 - ISO VG 46 / 68 / 100
- Тракторные трансмиссии, в т.ч. с «мокрыми» тормозами
 - SAE 10W-30
 - SAE 10W
 - SAE 30
 - THF / UTTO

TITAN THF 10W-30 MC

Высокоэффективное многофункциональное масло для трансмиссий и гидравлических систем сельскохозяйственной и строительной техники.

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,870	DIN 51 757
Цвет	ASTM	3,0	DIN ISO 2049
Температура вспышки	°C	230	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-39	DIN ISO 3016
Вязкость при -25°C (CCS)	мПа*с	4800	ASTM D 5293
Вязкость при 40°C	мм ² /с	62	DIN 51 562-1
при 100°C	мм ² /с	9,7	DIN 51 562-1
Индекс вязкости	-	140	DIN ISO 2909