

TITAN UNIVERSAL CI 15W-40

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей тяжелой техники

Описание

TITAN UNIVERSAL CI 15W-40 – всесезонное моторное масло для современных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, установленных на магистральных тягачах, автобусах, тяжелой внедорожной и строительной технике.

TITAN UNIVERSAL CI 15W-40 производится с использованием высокоиндексного базового масла (Группа III по API) и функционального пакета присадок, с учетом современных требований производителей дизельных двигателей.

Применение

Масло TITAN UNIVERSAL CI 15W-40 создано специально для малотоксичных дизельных двигателей, оборудованных системами рециркуляции отработанных газов (EGR).

Продукт совместим со всеми высококачественными моторными маслами и при необходимости может смешиваться без промывки, однако, смешение снижает его потребительские свойства.

Преимущества

- Отличные пусковые свойства при низких температурах за счет тщательно подобранной композиции базовых масел и присадок
- Превосходная защита от износа даже при длительных высоких нагрузках
- Защита от коррозии в том числе при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы
- Надежно предотвращает образование отложений и нагаров как при чрезвычайно высоких термических нагрузках, так и при движении с частыми остановками.
- Защищает двигатель от образования отложений на деталях цилиндропоршневой группы и клапанах, а также элементах турбоагнетателей, обладая непревзойденными моющим свойствам
- Изготовлено с использованием эффективного пакета присадок уровня API CI-4, лежащего в основе собственных спецификаций многих производителей дизельных двигателей.

Спецификации

- API CH-4/CI-4

TITAN UNIVERSAL CI 15W-40

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей тяжелой техники

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		15W-40	DIN 51 511
Цвет	Ед.	2,0	ASTM D 1500
Плотность при 15°C	г/мл	0,880	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	244	DIN 2592
Температура застывания	°C	-38	DIN 3016
Вязкость, при - 25 °C (CCS)	мПа·с	5500	ASTM D 5293
при 40°C	мм ² /с	111	DIN 51 562
при 100°C	мм ² /с	14,8	DIN 51 562
Индекс вязкости		137	DIN 2909
Щелочное число	мг КОН/г	17,4	ASTM D 2896