

TITAN UTTO 10W-30

Высокоэффективное многофункциональное масло для трансмиссий и гидравлических систем сельскохозяйственной и строительной техники

Описание

TITAN UTTO 10W-30 – это высокоэффективное масло класса UTTO/THF (Universal Tractor Transmission Oil / Transmission Hydraulic Fluid) для ведущих передач, гидросистем, мокрых тормозов, сцеплений и коробок передач сельскохозяйственной и строительной техники. Масло производится на основе специально подобранных базовых масел и присадок, гарантирующих отличную защиту от износа и хорошие вязкостно-температурные характеристики.

Применение

Специально подобранные компоненты TITAN UTTO 10W-30 гарантируют превосходное торможение и снижение уровня шума. Трансмиссии и гидравлические системы сельскохозяйственной или строительной техники, требующие заправки моторными маслами классами HD, SAE 10W-30 или трансмиссионные масла SAE 75W-80 согласно API GL-4 могут быть легко переведены на TITAN UTTO 10W-30.

Масло TITAN UTTO 10W-30 совместимо с известными марками трансмиссионных масел и при необходимости может смешиваться с ними. Однако этого следует избегать для того, чтобы в полной мере использовать преимущества продукта. Рекомендуется полная замена масла при переходе на TITAN UTTO 10W-30. Информация о безопасности продукта и надлежащей утилизации указана в последней версии паспорта безопасности.

Преимущества

- Стабильность фрикционных характеристик
Стабильность трения благодаря оптимизированной мощней способности и сбалансированной фрикционной системе; ключ к надежной работе мокрых тормозов и трансмиссии
- Улучшенная характеристика конечной передачи
Превосходная нагрузочная способность и защита от износа
- Превосходная защита гидронасоса от износа
Усовершенствованная защита цветных сплавов, предотвращающая перенос бронзы в гидравлических системах

Спецификации

- API GL-4

Одобрения

• -

Рекомендации FUCHS

- John Deere JTM-J20C
- Case New Holland MAT 3525
- Allison C-4
- Massey Ferguson, M-1145
- ZF TE-ML 03E, 03L, 05F, 06D, 06K, 06M, 06N, 06R, 17E, 21F
- Volvo WB 101, Transmission oil 97303:015
- Komatsu, Dana-Spicer

TITAN UTTO 10W-30

Высокоэффективное многофункциональное масло для трансмиссий и гидравлических систем сельскохозяйственной и строительной техники

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,875	DIN 51 757
Цвет		2,5	DIN ISO 2049
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	73	DIN 51 562-1
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	10,9	DIN 51 562-1
Динамическая вязкость CCS при -25°C	мПа·с	6 600	ASTM D 5293
Индекс вязкости		135	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	≤ -36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	≥ 210	DIN ISO 2592