

TITAN FORMULA 5W-30 SL/CF

Высокоэффективное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

Описание

TITAN FORMULA 5W-30 SL/CF – это моторное масло на основе высокоиндексного базового масла группы III по API для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких коммерческих грузовиков. Современные присадки, входящие в состав масла, обеспечивают надежную работу при любых режимах эксплуатации. TITAN FORMULA 5W-30 SL/CF обладает хорошей текучестью при низких температурах, поэтому обеспечивает быстрое смазывание всех деталей двигателя. Экономия топлива достигается за счет снижения трения и износа.

Применение

Всесезонное масло TITAN FORMULA 5W-30 SL/CF демонстрирует хорошие пусковые свойства и экономию топлива, как в зимний, так и в летний периоды. Масло TITAN FORMULA 5W-30 SL/CF совместимо и смешивается с обычными фирменными моторными маслами. Тем не менее, смешивания с другими моторными маслами следует избегать для того, чтобы полностью использовать преимущества продукта. При переходе на TITAN FORMULA 5W-30 SL/CF рекомендуется полная замена.

Преимущества

- Хороший холодный старт
- Хорошие моющие свойства
- Высокая термическая стабильность
- Экономия топлива при любых режимах эксплуатации
- Защита от износа деталей двигателей

Спецификации

- API SL/CF

Одобрения

- -

Рекомендации FUCHS

- -

TITAN FORMULA 5W-30 SL/CF

Высокоэффективное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,838	DIN 51757
Температура вспышки	°C	230	DIN 2592
Температура застывания	°C	-38	ASTM D 97
Вязкость, при -30°C (CCS)	мПа·с	5680	ASTM D 5293
при 40°C	мм ² /с	69,6	ASTM D 445
при 100°C	мм ² /с	11,7	ASTM D 445
Индекс вязкости		164	ASTM D 445
Щелочное число	мг КОН/г	8,3	ASTM D 2896